

SCHEMA TECNICA

Prodotto	Codice Collezione	MICROTEC
	Tipologia	Porta a battente reversibile cieca liscia
	Modello	A, Cieca liscia
	Componenti	Anta, Telaio completo di traverso, coprifi
Descrizione Costruttiva	Anta	Telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF nobilitato in micro - melaminico Bordatura sui 4 lati in melaminico Ferramenta (serratura-cerniera montata)
	<i>Finitura</i>	Rovere Grigio
	<i>Spessore</i>	44-45 mm
	<i>Sagoma</i>	Anta piana
	Telaio	Telaio in mdf rivestito in laminato CPL da 0.20mm Guarnizione di battuta trasparente in gomma Predisposizione ferratura per montaggio montanti e traverso
	<i>Finitura</i>	Da definire
	Coprifilo	Coprifilo esterno ed interno in Mdf da 65mm sp.10mm per fasce laterali e sp.8mm per fasce trasversali con aletta telescopica
	<i>Finitura</i>	Da definire
Ferramenta	Serratura	Serratura Mediana senza scrocco (fornito a parte), montata Finitura "verniciata silver" con caratteristica di elevata resistenza alla corrosione
	Cerniere e Accessori	Cerniere coassiali anuba Ø13mm maschio-femmina zincate 12micron Kit composto da: viti, chiave, scrocco (in nylon), incontro
	Maniglia	A richiesta
Imballi	Anta	Cartone
	Telaio con coprifilo	Cartone
	Traverso	Cartone
Utilizzo	Montaggio	Come da istruzioni di montaggio
	Limiti di utilizzo	Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%)
	Precauzioni d'uso	Evitare gli usi impropri
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato
	Normative	Conforme alla classe E1 per l'emissione di formaldeide
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100%
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente